

XLS 272

HIGHSPEED-ETIKETTIERER

Die industrielle Rundumlösung zum Etikettieren von Produkten, Kartons oder Gebinden.

Die XLS 272 meistert praktisch jede industrielle Etikettierherausforderung. Das Highspeed-Etikettiergerät verarbeitet große Mengen an Etiketten innerhalb kürzester Zeit und sorgt so für eine deutlich gesteigerte Produktivität. Dank ihrer Flexibilität bietet die XLS 272 eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten für die Etikettierung in den folgenden Branchen:

- Lebensmittel & Getränke
- Arzneimittel
- Hygieneartikel und Kosmetika
- Chemikalien
- Verteiler/Logistikzentren
- Baustoffe

Vorteile mit der XLS 272

Hohe Spende-
geschwindigkeit

Gesteigerte
Produktivität

Ideal für Tamper
Evident Lösungen

Hohe
Flexibilität

Ultimative Benutzer-
freundlichkeit

SCHNELLE UND FLEXIBLE ETIKETTIERLÖSUNG

Die XLS 272 kombiniert extreme Robustheit mit gesteigerter Produktivität. Sie appliziert bis zu 1.000 Etiketten in 90 Sekunden mit einer Spendegeschwindigkeit von 70 m/min. Durch eine modulare Konzeption kann sie einfach in Ihre bestehenden Produktionslinien integriert werden.

PERFEKT FÜR DIVERSE ANWENDUNGEN:

- Tamper Evident Lösungen
- Lebensmittelverpackungen
- Preisauszeichnung für FMCG
- Fälschungssichere Hologramm-Etiketten
- Adressetiketten für den Versandhandel
- Verschlussetiketten für Getränke und Steuerbanderolen für die Tabakindustrie

MULTIFUNKTIONALE XLS-ETIKETTIERSYSTEME

SPEZIFIKATIONEN*		XLS 272**
Spendegeschwindigkeit		70 m/min 1.000 Etiketten in 1,5 Min.**
Etiketten	Art der Etiketten	Selbstklebende Etiketten mit Trägermaterial; Innen- und Außenwicklung möglich
	Etikettenrolle Abwickler-Ø	bis zu 300 mm
	Trägermaterial Aufwickler-Ø	bis zu 200 mm
	Kerndurchmesser	1,5/3/4 Zoll
	Materialbreite inkl. Trägerpapier	10–53 mm
	Etikettenlänge	5–600 mm
Etikettenstopp- Genauigkeit	An der Spendeecke	+/-0.5 mm bei gleichbleibender Geschwindigkeit; +/-1.0 mm bei variabler Geschwindigkeit
Elektronik	Kartenslots	Kartenslot für eine SD-Karte
	Bedienfeld	Grafikkarte 128 x 32 Dots, 2 Zeilen, 5 Drucktasten
Daten- Schnittstellen	Seriell	1x RS232C, D-Sub 9, max. 115200 Baud
	Ethernet	1x 10/100 Base T/TX RJ45
	USB	1x Gerät, 1x Host
	Remote display	1x RS485 (mini-DIN 6)
	Interne Schnittstellen	Applikatorschnittstellen (optional)
PLC- Schnittstellen	optisch isoliert	Sub D15 oder wahlweise zwei 8-Pin M12
	Ausgänge	4x PNP, 24 V, max. 500 mA/Ausgang
	Eingänge	3x PNP/NPN, 24 V
Externe Sensor- Schnittstellen	optisch isoliert	Sub D15 oder wahlweise zwei 8-Pin M12
	Etikettensensor	Optischer Etikettensensor
	Alternativer Sensor	PNP/NPN, 24 V
	Produktsensor/ APSF-Sensoren/ OD-sensor	PNP/NPN, 24 V
Statusmeldungen	Automatischer Stopp, wenn	1. die Etikettenrolle leer ist oder 2. die zulässige Anzahl maximal fehlender Etiketten überschritten ist 3. keine Lücke gefunden
Testfunktionen		Automatische Diagnose nach dem Einschalten
IP-Schutz	Class	Standard 21
Geräuschpegel	Max.	< 70 dB [A]
Abmessungen/ Umgebung	H x W x D [mm]	492 x 488 x 371
	Gewicht	40 kg
	Netzspannung/ Stromverbrauch	100–240 V (Wechselstrom) bei Netzfrequenz von 50/60 Hz
	Betriebstemperatur	5–40 °C
	Luftfeuchtigkeit	30–85%, nicht kondensierend
	Zertifizierungen	CE, TÜV/GS, FCC, CCC, GOST, NRTL [US/CA]
Etikettenpositionen		Oben/Seite/Unten; direkte Aufbringung oder mit Applikator
Optionen	L-Spendekante, verschiedene Sensoren und Applikatoren, externes Fernsteuerdisplay, Tandemfunktion, Applikator-schnittstelle, Rotier-Codierer für APSF (Automatische Produktgeschwindigkeitsanpassung), Etikettenklebevorrichtung	

Novexx Solutions GmbH DEUTSCHLAND

Ohmstrasse 3
D-85386 Eching
Tel. +49 (0)8165 925 299
info.deutschland@novexx.com

Novexx Solutions S.A.S. FRANCE

Tel. +33 (0)825 82 61 52
info.france@novexx.com

Novexx Solutions B.V. NEDERLAND

Tel. +31 (0)30 760 90 10
info.nederland@novexx.com

Novexx Solutions B.V. BELGIE

Tel. +32 (0)2 377 8002
info.belgie@novexx.com

Novexx Etiketleme Sistemleri Tic. A.Ş. TÜRKIYE

Tel. +90 216 564 81 81
info.turkiye@novexx.com

Novexx Solutions GmbH ITALIA

Tel. +39 0331 1855511
info.italia@novexx.com

Novexx Solutions GmbH FILIAL SVERIGE

Tel. +46 (0)31 68 30 40
info.sverige@novexx.com

manroland India Pvt. Ltd. INDIA

Tel. +91 (11) 47002900
info.india@novexx.com

Novexx Solutions USA

Tel. +1 610 4730751
info.usa@novexx.com

Novexx Solutions ASIA

Tel. +86 (021) 2215 7665
info.asia@novexx.com

Novexx Solutions GmbH POLSKA

Tel. +48 (0)605957108
info.polska@novexx.com

* Bitte beachten Sie, dass dies vorläufige Spezifikationen sind

** Richtwert für 50 x 50 mm Etiketten, Vorschub 2 mm