

TECHNISCHE DETAILS DER XPA 9xx

SPEZIFIKATIONEN		XPA 934	XPA 935/936	XPA 944
Druckspezifikationen	Drucktechnologie	Thermodirekt/ Thermotransfer		
	Auflösung	300 dpi / 12 Dot/mm		
	Druckgeschwindigkeit	75 – 300 mm/s	75 – 250 mm/s	75 – 400 mm/s
	Druckbreite max.	106 mm	127 / 160 mm	106 mm
Etikettenmaterial	Material	Selbstklebendes Etikettenmaterial von 60 – 160 g/m ² Papier und Kunststoff Material: PE, PP, PVC, PA		
	Etikettenrollen Durchmesser	Max. 300 mm		
	Kerndurchmesser std.	76,2 mm (3")		
	Kerndurchmesser opt.	38,1 mm (1.5 ") 101,6 mm (4 ")		
	Etikettenlänge	10 – 1.000 mm		
	Etikettenbreite (inklusive Trägerpapier)	20 – 120 mm	20 – 185 mm	20 – 120 mm
Thermotransfer-Folie	Farbseite	Innen oder Außen		
	Rollen Durchmesser	Max. 105 mm		
	Lauflänge	Up to 1.100 m		
	Breite	Max. Breite = max. Druckbreite oder Etikettenbreite + min. 5 mm		
	Foliensparfunktion (Ribbon Save)	Optional		
Elektronik	Echtzeit-Uhr	Standard		
	Bedienfeld	4-Tasten Bedienfeld 128 x 64 dot graphisches LC-Display mit RGB Farbhintergrundbeleuchtung Webinterface-Bedienung über PC, Tablet oder Handy		
Datenschnittstellen	Seriell	RS-232, D-Sub 9		
	USB	2 x USB-A Host Anschlüsse (Tastatur, Scanner, Memory Stick, WLAN) 1x USB-B Geräteanschluss (USB 2.0)		
	Ethernet	10/100/1000 Base-T, RJ-45		
Signalschnittstellen	Standard	Basic IO, 24V DC, PNP 3x M12 Stecker: Startsensor, Etikettenrollen-Außendurchmesser-Kontrolle, 4 Statusausgänge		
	Optional	8 IO (Optional IO), 24 V DC, PNP 2 x M12 Stecker für 4 Eingangs- und 4 Ausgangssignale		
		APSF Board, 24V DC, PNP 3x M12 Stecker mit 3 Inputs (1x 8 pin Drehgeber, 2x 4 pin als Reserve)		
Schriften, Barcodes und Grafiken	Zeichensätze	17 Schriften, darunter OCR-A und OCR-B 3 skalierbare Schriftarten Unterstützung von True Type-Schriften (auch unicodiert)		
	Zeicheneinstellungen für Schriftarten mit fester Größe	Skalierung in X/Y-Richtung bis zum Faktor 8, Drehung 0°, 90°, 180°, 270°		
	Zeicheneinstellungen für skalierbare Schriften	Freie Skalierung in X/Y-Richtung, Drehung in 1°-Schritten		
	Barcodes	1- und 2-dimensionale Barcodes, skalierbar in 16 Breiten und Höhen		
	Grafikformate	BMP, PCX, JPG, TIF, GIF		
Abmessungen	H x B x L (inkl. Unwinder Pro Top)	639 x 546 x 363 mm	639 x 546 x 428 mm	639 x 546 x 363 mm
	Gewicht	27 kg	33 kg	27 kg
Netzteil	Spannung	100 – 240 VAC nominal		
	Frequenzbereich	60/50 Hz		
Umgebungsdaten	Betriebstemperatur	+5 / +40°C		
	Luftfeuchtigkeit	20 – 85 % nicht kondensierend		
	Geräuschpegel	< 72 dB(A)		
	Schutzklasse	IP21		
Optionen	Abwickelvorrichtung Pro 300 (Top oder Side) mit integrierter, interner Außendurchmesser-Kontrolle			
	Längenverstellbare Spendekanten			
	Sensor für transparente Etiketten, Produktstartsensor, Signalleuchte			
	Drehgeber für APSF-Funktion			
	Verschiedene Applikatoren: Linear, Blow-on, Corner edge, Swing, Pallet, Airless			
	WLAN USB für 1:1-Wireless Verbindung			
	Foliensparfunktion (Ribbon Save)			

Die enthaltenen Informationen gelten als zuverlässig; NOVEXX Solutions erteilt jedoch keinerlei Zusicherungen zu Genauigkeit und Richtigkeit der Daten. Wie alle anderen Daten sollten auch diese Informationen hinsichtlich der spezifischen Endnutzerbedingungen von einer unabhängigen Stelle bestätigt werden, um sicherzustellen, dass die empfohlene Kennzeichnungslösung den maßgeblichen Anforderungen und Vorschriften entspricht. © 2026 Novexx Solutions GmbH, alle Rechte vorbehalten. Die hierin eventuell verwendeten Marken und/oder Handelsnamen Dritter sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer